

# NORMAND®

## NIVELEUSE UNISOL

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	32 RD3	34 RD3	36 RD3
Puissance recommandée (HP)	140 @ 300	160 @ 300	180 @ 300
Largeur ouverte (pied)	32'	34'	36'
Largeur fermée (pied, pouce)	10' 7"	10' 7"	10' 7"
Longueur ouverte (pied, pouce)	40' 6"	40' 6"	40' 6"
Longueur fermée (pied)	37'	38'	39'
Hauteur de la lame (pouce)	28 <sup>1/2</sup> "	28 <sup>1/2</sup> "	28 <sup>1/2</sup> "
Pneu de transport	16.5L x 16.1	16.5L x 16.1	16.5L x 16.1
Tandem directionnel à 3 roues	Standard	Standard	Standard
Barre d'attache cat. # 3	Standard	Standard	Standard
Couteau de type industriel	Standard	Standard	Standard
Base de lame en acier Hardox 450	Standard	Standard	Standard
Bandes réfléchissantes	Standard	Standard	Standard
Support pour triangle	Standard	Standard	Standard
Ensemble de lumières	Option	Option	Option
Support de boyaux hydrauliques	Standard	Standard	Standard
Circuit hydraulique proportionnel	Standard	Standard	Standard
Contrôle sans fil à radio fréquences	Standard	Standard	Standard
Ensemble pour GPS (excluant le GPS)	Option	Option	Option
Téflon antifriction	Option	Option	Option
Dents de finition en acier Hardox 450 avec Coffre à dents	Option	Option	Option
Poids approximatif (lbs)	14 000 lbs	14 250 lbs	14 500 lbs



### Garantie NORMAND

Tous les produits NORMAND sont garantis contre les vices de fabrication et de matière première (excluant les pneus, les moyeux, les roues, les moteurs et les cylindres hydrauliques, lesquels sont couverts par la garantie du fabricant) pour une année entière de la date d'achat, moyennant que le produit n'ait pas été modifié ou qu'on n'en n'ait pas abusé dans aucun cas. Nous remplacerons ou réparerons toutes pièces défectueuses sans frais, si elles sont retournées F.A.B. notre usine à Saint-Pascal (Kamouraska) Qc. Notre obligation se limite au remplacement ou à la réparation de la pièce défectueuse.

La Compagnie

# NORMAND®

Ltée

La Compagnie Normand Ltée

340, rue Taché  
Saint-Pascal (Québec)  
Canada G0L 3Y0

Tél.: (418) 492-2712

1-888-666-7626

1-888-6NORMAN

Télécopieur: (418) 492-9363

Courriel: normand@cienormand.com

Internet: www.cienormand.com



Les spécifications mentionnées ci-haut sont sujettes à changements sans avis de notre part.

### CONCESSIONNAIRE

© La Compagnie Normand Ltée 2010 Tous droits réservés



Em-Communication 819-472-8249 | Imprimé au Canada © 2010

Qualité - Robustesse - Fiabilité

**De conception unique, robuste et d'une polyvalence sans pareille, les niveleuses de sol Normand sont à la fois autoportantes, directionnelles et rétractables.**

Offrant très peu de résistance, elles requièrent beaucoup moins de puissance que d'autres types de grattes, permettant ainsi l'utilisation d'un tracteur moins puissant.

Autoportantes, elles nivèlent différents types de terre, même les sols légers comme la terre noire et les tourbières.

De plus, la direction assistée fait en sorte que les roues demeurent toujours parallèles au tracteur, peu importe l'angle de la niveleuse.

Complètement hydrauliques, les niveleuses de sol Normand permettent 4 axes de mobilité en plus de la rétraction de la niveleuse pour le transport routier (en moins de 30 secondes), le tout parfaitement réglable de la cabine de votre tracteur avec un contrôle sans fil à radio fréquences. Vous apprécierez aussi le degré et la courbe de la lame qui force la terre à se répartir également d'un bout à l'autre de la niveleuse.

**L'efficacité à son maximum, voilà le but !**



Dents de finition amovibles en hardox 450 avec coffre de rangement



Couteau de type industriel  
Semelle de lame en Hardox 450



Contrôle sans fil à radio fréquences



Barre d'attache pivotante sur 2 axes



Téflon antifriction

Mode transport



Variation de l'angle d'attaque de la lame



Variation de l'angle de la lame de 15° jusqu'à 30°



Variation du niveau

