

## SPÉCIFICATIONS

MODÈLES		E48-200	E54-200	E60-220	E66-220	E72-240	E78-240	E86-260	E94-260	E80-260INV	
Puissance recommandée (HP PTO)		16 @ 25	16 @ 25	18 @ 40	25 @ 40	25 @ 40	35 @ 50	40 @ 75	40 @ 75	40 @ 75	
Largeur de coupe		48``	54``	60``	66``	72``	78``	86``	94``	80``	
Hauteur de coupe		26``	26``	27 ½``	27 ½``	27 ½``	27 ½``	33 ½``	33 ½``	33 ½``	
RPM de l'éventail		540	540	540	540	540	540	540	540	540	
Diamètre de l'éventail		20``	20``	22``	22``	24``	24``	26``	26``	26``	
Diamètre de l'arbre de l'éventail		1``	1``	1 ¼``	1 ¼``	1 ¼``	1 9/16``	1 9/16``	1 9/16``	1 9/16``	
Largeur de l'éventail		7``	7``	8``	8``	8 ½``	8 ½``	11``	11``	11``	
Hauteur du centre de l'éventail au sol		13 ½``	13 ½``	14 ½``	14 ½``	15 ½``	15 ½``	17 ¼``	17 ¼``	17 ¼``	
Balancement de l'éventail		Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	
Diamètre de la vis		17``	17``	17``	17``	17``	17``	20``	20``	20``	
Balancement de la vis		Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	-	
Rotation de la chute sur polyéthylène	Manuelle	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	-	
	Moteur hyd.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Std	
	Cylindre hyd.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	-	
	Dimension du cylindre	2`` x 4``	2`` x 4``	2`` x 4``	2`` x 4``	2`` x 4``	2`` x 4``	2`` x 4``	2`` x 4``	2`` x 4``	-
	Longueur fermée du cylindre	14 ¼``	14 ¼``	14 ¼``	14 ¼``	14 ¼``	14 ¼``	14 ¼``	14 ¼``	14 ¼``	-
Chute 1 ou 2 déflecteurs		1	1	1	1	1	1	1	1	2	
Déflecteur manuel		Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	
Déflecteur hydraulique (2 x 4)		Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	
Couteau en acier réversible au carbone		Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	
Patins ajustables		Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	
Support de remisage		Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	
Arbre de commande		2	2	2	4	4	4	6	6	6	
Chaîne de commande		50	50	60	60	60	60	60	60	60	
Nombre de boulons de sécurité		2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Catégorie d'attache		1	1	1	1	1	1	2	2	2	
Poids approximatif (lbs)		420 lbs	455 lbs	506 lbs	525 lbs	570 lbs	690 lbs	925 lbs	952 lbs	980 lbs	