

# NORMAND®

LA PERFORMANCE ATTACHÉE À VOS TRACTEURS



248M



458M



869M



12712M



3016M

REMORQUES BASCULANTES  
MONOCOQUES

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

MODÈLES	248M	458M	869M	12712M	3016M
Capacité	2 tonnes	4 tonnes	8 tonnes	12 tonnes	15 tonnes
Poids	875 lbs	1 395 lbs	2 580 lbs	4 750 lbs	7 000 lbs
Capacité pieds cu. / ridelles	42,5 pi. cube	62,5 pi. cube	98 / 129 pi. cu	152 / 277 pi. cu	532 pi. cu
Capacité verges cu.	1,6 verge cu.	2,3 verges cu.	3,63 / 4,78 verges cu.***	5,63 / 10,25 verges cu.***	19,7 verges cu.
Ridelles recommandées	2" x 4"	2" x 6"	2" x 6"	2" x 6" (3x)	-
Surface chargement	47 1/2" x 94"	59" x 100 1/2"	71 1/2" x 106"	86 1/2" x 141 1/2"	85" x 189"
Plaque de fond	12 ga.	11 ga.	1/4"	1/4"	1/4" Hardox 450
Largeur hors tout	52 1/2"	64 5/8"	77 1/2"	92 1/4"	99"
Panneau de côté	10"	12"	16"	22"	56"
Panneau avant / arrière	17" / 13 1/4"	17 7/8" / 17 1/4"	23"	40"	56"
Hauteur plate forme	26"	34"	35 1/2"	47"	52 1/2"
Longueur hors tout	132 7/8"	154"	162"	212"	265"
Voie	40 1/4"	50"	59"	72"	71 1/2"
Fusée	1 5/8"	1 3/4"	2 1/4"	3"	4"
Essieu	Tandem	Tandem	tandem	tandem	tandem
Moyeu (nombre boulons)	5	5	6	8	10
Capacité moyeu	1 250 lbs	2 500 lbs	6 000 lbs	10 000 lbs	16 000 lbs
Boulon du pivot de tandem	1 1/4"	1 1/4"	1 3/4"	2"	2 1/8"
Roues et pneus	Roues 6" x 10" Pneus 20,5 x 8 - 6 plis	Roues 6" x 14" Pneus ST215/75 R14	Roues 8" x 15" 11L15 - 8 plis utility	Roues W14C 16,5" x 16,1" - 10 plis	Roues 11,75" x 22,5" 425/65R22,5 (bétonnières usagés)
Hauteur hors tout	45"	57 3/4"	66 1/2"	87 1/2"	108 1/2"
Roues et pneus	-	Roues 6" x 15" Pneus ST205/75 R15	Roues 8" x 15" 11L15-12 plis	Roues W18C 21,5" x 16,1" - 14 plis	Roues 16" x 22,5" 550/45R22,5-16 plis (flottaison)
Hauteur hors tout	-	58"	66 1/2"	89 1/4"	107 1/4"
Roues et pneus	-	Roues 6" x 15" Pneus 7,60 x 15 - 8 plis	-	Roues 11,75" x 22,5" 425/65R22,5 (bétonnières usagés)	-
Hauteur hors tout	-	58 7/8"	-	89 1/2"	-
Roues et pneus	-	-	-	Roues 16" x 22,5" 550/45R22,5-16 plis (flottaison)	-
Hauteur hors tout	-	-	-	88 1/4"	-
Axe de balancier décentré	-	-	standard	standard	standard
Panneau arrière à ouverture et fermeture automatique	Standard	Standard	standard	standard	standard
Vérin	3" x 16"***	3 1/2" x 24"***	4" x 24"***	Tél. 3 sections	Tél. 3 sections**
Vérin	1 double action	1 double action	1 double action	1 simple action	1 simple action
Angle de déversement	47°	46,5°	49°	50°	53°
Hauteur point d'accouplement	15 1/2"	19 1/2"	19 1/2"	21 1/2"	16" à 22"
Hauteur libre arr. benne levée	8 1/2"	18 1/4"	15 1/4"	27"	31"
Porte à grain	-	-	-	standard	standard
Bride ajustable	-	-	-	-	standard
Bride pivotante (clevis)	Standard	Standard	standard	standard	Standard
Freins électriques	-	Option	option	-	-
Freins hydrauliques	-	-	-	option	option
Cric mécanique	Standard	Standard	standard	standard	-
Cric hydraulique	-	-	-	-	Standard
Pompe manuelle (benne)	Option	Option	-	-	-
Pompe électrique (benne)	Option	Option	option	-	-

\*\*vérin placé sous la benne \*\*\*ridelles recommandées  
N.B. : Spécifications sujettes à changement sans avis, ni obligation



### GARANTIE PRODUITS NORMAND

Tous les produits fabriqués par La Compagnie Normand Ltée sont garantis contre les vices de fabrication et de matière première (excluant les arbres de commande, les boîtes à engrenages, les moteurs, les moteurs hydrauliques, les cylindres hydrauliques, les cylindres télescopiques, les pneus, les moyeux et les roues qui sont couverts par la garantie du fabricant) pour une année entière de la date d'achat, à condition que le produit n'ait pas été modifié ou qu'on n'en n'ait pas abusé dans aucun cas. Sont exclus de cette garantie : les accidents, les bris causés par des objets autre que la neige tel que des pièces de métal, ciment, bois, asphalte, pneus etc. De plus, l'usure du couteau, des patins, des semelles de patin, de la chaîne d'entraînement et des pneus n'est pas couverte par la garantie. Nous remplacerons ou réparerons toutes pièces défectueuses sans frais, si elles sont retournées port payé à notre usine de Saint-Pascal (Kamouraska, Québec, Canada). Notre obligation se limite au remplacement et / ou la réparation de la pièce défectueuse.

Certaines illustrations peuvent inclure des options. Les illustrations, les caractéristiques et les poids sont approximatifs et sans engagement. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications servant à un perfectionnement.

### CONCESSIONNAIRE

**NORMAND**  
LA PERFORMANCE ATTACHÉE À VOS TRACTEURS

La Compagnie Normand Ltée  
340, rue Taché  
Saint-Pascal (Québec) Canada G0L 3Y0

T : 418 492-2712  
1 888 666-7626  
F : 418 492-9363

Courriel : normand@cienormand.com

www.cienormand.com

www.facebook.com/cienormand



© La Compagnie Normand Ltée 2017 Tous droits réservés