

NORMAND

ÉPANDEUR SEL ET SABLE À CHARGEMENT AUTONOME

SCR

ÉCONOMIQUE

L'épandeur SCR de sable et sel est parfait pour contrôler la glace et la neige sur les routes, les terrains de stationnement ainsi que les trottoirs et autres applications.



CHARGEMENT RAPIDE

Ce robuste épandeur est facile d'utilisation. Utiliser comme une pelle en position basse, diriger le tracteur vers le tas de sable et charger. Relever l'épandeur en position haute. Activer la commande hydraulique et l'épandage peut commencer. Le travail se réalise par une seule personne, sans aide extérieure.



Qualité - Robustesse - Fiabilité



ÉPANDAGE

Le dosage voulu est obtenu en variant la vitesse de rotation du rouleau doseur et en choisissant une ouverture appropriée du volet doseur.



MONTAGE AVANT

L'épandeur peut être monté sur le chargeur avant d'un tracteur. Des plaques ajustables sont fixées à l'épandeur pour recevoir les différents modèles d'attaches rapides pour chargeur offerts sur le marché.



MONTAGE ARRIÈRE

L'épandeur peut être monté sur le trois-points arrière du tracteur, catégorie 2. Un équipement en option muni de cylindres hydrauliques est requis. (Optionnel)



MONTAGE SUR «SKID STEER»

L'épandeur peut être monté sur le chargeur avant d'un «Skid Steer». Un support pour attache de chargeur est requis. (Optionnel)

DÉTAILS TECHNIQUES	SCR-54	SCR-72	SCR-86	SCR-92	SCR-98
Capacité (verge/lbs)	0.55 verge	0.7 verge	1.1 verge	1.2 verge	1.3 verge
<small>La capacité en lbs varie selon le matériel utilisé</small>	1340 lbs	1700 lbs	2670 lbs	2910 lbs	3160 lbs
Largeur d'épandage	48"	66"	80"	86"	92"
Largeur hors-tout	54"	72"	86"	92"	98"
Profondeur	35"	35"	37"	37"	37"
Hauteur	32"	32"	38"	38"	38"
Moteur hydraulique	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Valve d'amortissement	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Clapet anti-retour	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Poids	349 lbs	518 lbs	749 lbs	787 lbs	825 lbs
OPTIONS					
Attache rapide pour chargeur frontal de tracteur	Selon le modèle de chargeur				
Attache rapide pour «skid steer»	option	option	option	option	option
Mécanisme pour attelage aux trois points arrière d'un tracteur	option	option	option	option	option



La Compagnie

NORMAND

Ltée

La Compagnie Normand Ltée
340, rue Taché
Saint-Pascal (Québec)
Canada GOL 3Y0

Tél. : (418) 492-2712
1-888-666-7626

Télécopieur : (418) 492-9363

Courriel : normand@cienormand.com
Internet : www.cienormand.com



Les spécifications mentionnées ci-haut sont sujettes à changements sans avis de notre part.

CONCESSIONNAIRE