

SÉRIE *ECONOR*^{Plus}

Souffleuses à neige

CONSTRUCTION ROBUSTE DÉRIVÉE DES SOUFFLEUSES NORMAND DE SÉRIE COMMERCIALE



E48-200*PLUS* | E54-220*PLUS* | E54-220HYB | E60-220*PLUS* | E66-220*PLUS* | E68-240HYB | E72-240*PLUS* | E74-240HYB

E78-250*PLUS* | E86-280*PLUS* | E94-280*PLUS* | E100-310*PLUS* | E100-312*PLUS* | E108-310*PLUS* | E108-312*PLUS*

SÉRIE *ECONOR*^{Plus}

Souffleuses à neige

	E48-200 <i>PLUS</i> 16 à 40*	E54-220 <i>PLUS</i> 16 à 40*	E60-220 <i>PLUS</i> 18 à 40*	E66-220 <i>PLUS</i> 25 à 40	E72-240 <i>PLUS</i> 25 à 40	E78-250 <i>PLUS</i> 35 à 70**	E86-280 <i>PLUS</i> 50 à 80	E94-280 <i>PLUS</i> 50 à 80	E100-310 <i>PLUS</i> 75 à 125	E100-312 <i>PLUS</i> 75 à 125	E108-310 <i>PLUS</i> 75 à 125	E108-312 <i>PLUS</i> 75 à 125	E54-220HYB 16 à 40	E68-240HYB 25 à 40	E74-240HYB 25 à 40
PUISSANCE RECOMMANDÉE (HP PTO)	16 à 40*	16 à 40*	18 à 40*	25 à 40	25 à 40	35 à 70**	50 à 80	50 à 80	75 à 125	75 à 125	75 à 125	75 à 125	16 à 40	25 à 40	25 à 40
LARGEUR DE COUPE	48"	54"	60"	66"	72"	78"	86"	94"	100"	100"	108"	108"	54"	68"	74"
HAUTEUR DE COUPE	26"	28"	28"	28"	30"	31"	36"	36"	38 1/2"	40 1/2"	38 1/2"	40 1/2"	27"	28"	28"
RM DE L'ÉVENTAIL	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
DIAMÈTRE DE L'ÉVENTAIL	20"	22"	22"	22"	24"	25"	28"	28"	31"	31"	31"	31"	22"	24"	24"
DIAMÈTRE DE L'ARBRE DE L'ÉVENTAIL	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 9/16"	1 9/16"	1 9/16"	2"	2"	2"	2"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
PROFONDEUR DE L'ÉVENTAIL	7"	7"	8"	8"	8 1/2"	9"	11"	11"	12"	12"	12"	12"	8"	8 1/2"	8 1/2"
HAUTEUR DU CENTRE DE L'ÉVENTAIL	13 1/2"	14 1/2"	14 1/2"	14 1/2"	15 1/2"	16"	18"	18"	20"	20"	20"	20"	19"	20 1/4"	20 1/4"
BALANCEMENT DE L'ÉVENTAIL	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid
NOMBRE DE PALES	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4
DIAMÈTRE DE LA VIS PRINCIPALE	17"	17"	17"	17"	17"	17"	20"	20"	23"	23"	23"	23"	14"	14"	14"
DIAMÈTRE DE LA VIS SUPÉRIEURE	-	-	-	-	-	-	-	-	13"	13"	-	13"	-	-	-
BALANCEMENT DE LA VIS	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid
ROTAION DE LA CHUTE	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
SUR POLYETHYLÈNE	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
CHUTE 1 OU 2 DÉFLECTEURS (OPTION)	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	2	2	2
DÉFLECTEUR MANUEL	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
DÉFLECTEUR HYDRAULIQUE	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Sid	Sid
COUVEAU EN ACIER CARBONE	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid
PÂTINS AJUSTABLES EN ACIER CARBONE	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid
SUPORT DE REMISAGE	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid	Sid
ARBRE DE COMMANDE (P.T.O)	T20	T20	T20	T40	T40	T40	T60	T60	T80	T80	T80	T80	T20	T40	T40
CHAÎNE DE COMMANDE	50	50	60	60	60	60	60	60	80	80	80	80	60	40	60
NOMBRE DE BOULONS DE SÉCURITÉ	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2
CATÉGORIE D'ATTACHE (AR = ATTACHE RAPIDE)	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1,AR	1,AR	1,AR
POIDS APPROXIMATIF (LBS)	468	499	557	583	619	705	1 077	1 105	1 656	1 866	1 693	1 908	650	696	715

* à utiliser avec un arbre de commande (PTO) T40 si plus de 30 HP.

** à utiliser avec un arbre de commande (PTO) T60 si plus de 40 HP.

Le poids des souffleuses inclut la chute régulière, l'ensemble de rotation, le PTO et le cylindre pour déflecteur de chute.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



La Compagnie Normand Liée
cienormand.com



DEPUIS 1857 SINCE

340, rue Taché
Saint-Pascal (QC) Canada G0L 3Y0
418 492-2712 • 1 888 666-7626
normand@cienormand.com

SÉRIE *ECONOR*^{Plus}



- Construction soignée et soudure pleine longueur
- Peinture de qualité avec apprêt époxy
- Vis et éventail balancés

E48-200^{PLUS}



Boulon de sécurité sur l'arbre de commande et tendeur de chaîne

E54-220^{PLUS} | E60-220^{PLUS} | E66-220^{PLUS}



Rotation de la chute par moteur hydraulique (Optionnelle)

E54-220HYB

E68-240HYB | E74-240HYB



E72-240^{PLUS}



Patins ajustables à angle en acier au carbone

SÉRIE *ECONOR*^{Plus}



- Construction soignée et soudure pleine longueur
- Peinture de qualité avec apprêt époxy
- Vis et éventail balancés

E78-250^{PLUS}




Support arrière de remisage

E86-280^{PLUS} | E94-280^{PLUS}



Rotation de la chute sur polyéthylène UHMW

E100-310^{PLUS} | E108-310^{PLUS}



1. Vis et éventail robustes et balancés en usine
2. Correcteur d'évacuation permettant un plus grand débit de neige soufflée

E100-312^{PLUS} | E108-312^{PLUS}

