



LA PERFORMANCE ATTACHÉE À VOS TRACTEURS

	2 vis	
	N50-262H	N60-262H
Puissance recommandée (HP PTO)	50 @ 75	50.@ 75
Largeur de coupe (po/mm)	50'' 1270	60'' 1524
Hauteur de coupe (po/mm)	37'' 940	37'' 940
RPM de l'éventail	540	540
Diamètre de l'éventail (po/mm)	26'' 660	26'' 660
Profondeur de l'éventail (po/mm)	11'' 279	11'' 279
Nombre de pales	4	4
Diamètre de l'arbre de l'éventail (po/mm)	1 9/16'' 40	1 9/16'' 40
Balancement de l'éventail	Std	Std
Hauteur au centre de l'éventail (po/mm)	15''	15''
Tambour rotatif démontable	-	-
Rotation de la chute par moteur hyd.	Std	Std
Défecteur hydraulique	Std	Std
Défecteur manuel	Opt.	Opt.
Cylindre pour défecteur de chute (po/mm)	2'' x 6'' 51 x 152	2'' x 6'' 51 x 152
Chute semi-ind. (2 défecteurs)	Std	Std
Chute télescopique hydraulique	-	-
Diamètre de la vis principale (po/mm)	19'' 483	19'' 483
Diamètre de la vis supérieure (po/mm)	13'' 330	13'' 330
Balancement de la vis	Std	Std
Couteau réversible en acier au carbone	Std	Std
Couteau réversible en acier Hardox 450	Opt.	Opt.
Couteau réversible en acier inoxydable	Opt.	Opt.
Couteau en Tivar	Opt.	Opt.
Couteaux latéraux	Std	Std
Patins ajustables en acier au carbone	Std	Std
Patins ajustables en acier Hardox 450	Opt	Opt
Patins ajustables en acier inoxydable	Opt.	Opt.
Patins ajustables en Tivar	Opt.	Opt.
Support de boyaux	Std	Std
Support de remisage	Std	Std
Chaîne de commande	80	80
Nombre de boulons de sécurité	2	2
Roulement et boîtier en fonte ductile	Std	Std
Arbre de commande (P.T.O.) standard	T60	T60
Attache ajustable	Std	Std
Catégorie d'attache (AR : attache rapide)	1, 1AR, 2	1, 1AR, 2
Poids approximatif (lb/kg) - 1 vis	1172 / 532	1224 / 555

Le poids des souffleuses inclut la chute, le cylindre hydraulique pour le défecteur de chute, l'ensemble de rotation et le PTO.
Spécifications sujettes à changement sans préavis