

	E48-200Plus	E54-220Plus	E60-220Plus	E66-220Plus	E72-240Plus	E78-250Plus	E86-280Plus	E94-280Plus
Puissance recommandée (HP PTO)	16 @ 40*	16 @ 40*	18 @ 40*	25 @ 40	25 @ 40	35 @ 70**	50 @ 80	50 @ 80
Largeur de coupe	48"	54"	60"	66"	72"	78"	86"	94"
Hauteur de coupe	26"	28"	28"	28"	30"	31"	36"	36"
RPM de l'éventail	540	540	540	540	540	540	540	540
Diamètre de l'éventail	20"	22"	22"	22"	24"	25"	28"	28"
Diamètre de l'arbre de l'éventail	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 9/16"	1 9/16"	1 9/16"
Profondeur de l'éventail	7"	7"	8"	8"	8 ½"	9"	11"	11"
Hauteur du centre de l'éventail	13 ½"	14 ½"	14 ½"	14 ½"	15 ½"	16"	18"	18"
Balancement de l'éventail	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Nombre de pales	4	4	4	4	4	4	4	4
Diamètre de la vis principale	17"	17"	17"	17"	17"	17"	20"	20"
Diamètre de la vis supérieure	-	-	-	-	-	-	-	-
Balancement de la vis	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Rotation de la chute sur polyéthylène	Manuelle	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
	Rotation par engrenage	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Chute 1 ou 2 déflecteurs (Option)	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2
Déflecteur manuel	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Déflecteur hydraulique	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Couteau en acier carbone	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Patins ajustables en acier carbone	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Support de remisage	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Arbre de commande (P.T.O)	T20	T20	T20	T40	T40	T40	T60	T60
Chaîne de commande	50	50	60	60	60	60	60	60
Nombre de boulons de sécurité	2	2	2	2	2	2	2	2
Catégorie d'attache (AR = attache rapide)	1	1	1	1	1	1	2	2
Poids approximatif (lbs)	468	499	557	583	619	705	1 077	1 105

*À utiliser avec un arbre de commande (PTO) T40 si plus de 30HP

**À utiliser avec un arbre de commande (PTO) T60 si plus de 40HP

Le poids des souffleuses inclut la chute régulière, l'ensemble de rotation, le PTO et le cylindre pour déflecteur de chute

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis

	E100-310 Plus	E100-312 Plus	E108-310 Plus	E108-312 Plus	E54-220 HYB	E68-240 HYB	E74-240 HYB
Puissance recommandée (HP PTO)	75 @ 125	75 @ 125	75 @ 125	75 @ 125	16 @ 40	25 @ 40	25 @ 40
Largeur de coupe	100"	100"	108"	108"	54"	68"	74"
Hauteur de coupe	38 ½"	40 ½"	38 ½"	40 ½"	27"	28"	28"
RPM de l'éventail	540	540	540	540	540	540	540
Diamètre de l'éventail	31"	31"	31"	31"	22"	24"	24"
Diamètre de l'arbre de l'éventail	2"	2"	2"	2"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Profondeur de l'éventail	12"	12"	12"	12"	8"	8 ½"	8 ½"
Hauteur du centre de l'éventail	20"	20"	20"	20"	19"	20 ¼"	20 ¼"
Balancement de l'éventail	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Nombre de pales	5	5	5	5	4	4	4
Diamètre de la vis principale	23"	23"	23"	23"	14"	14"	14"
Diamètre de la vis supérieure	-	13"	-	13"	-	-	-
Balancement de la vis	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Rotation de la chute sur polyéthylène	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Chute 1 ou 2 déflecteurs (Option)	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2	2	2	2
Déflecteur manuel	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Déflecteur hydraulique	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.	Std	Std
Couteau en acier carbone	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Patins ajustables en acier carbone	Std	Std	Std	Std	Std	-	-
Support de remisage	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Arbre de commande (P.T.O)	T80	T80	T80	T80	T20	T40	T40
Chaîne de commande	80	80	80	80	60	60	60
Nombre de boulons de sécurité	3	3	3	3	2	2	2
Catégorie d'attache (AR = attache rapide)	2	2	2	2	1, AR	1, AR	1, AR
Poids approximatif (lb)	1 656	1 866	1 693	1 908	650	696	715

* à utiliser avec un arbre de commande (PTO) T40 si plus de 30 HP ** à utiliser avec un arbre de commande (PTO) T60 si plus de 40 HP

Le poids des souffleuses inclut la chute régulière, l'ensemble de rotation, le PTO et le cylindre pour déflecteur de chute.

Les spécifications peuvent être changées sans préavis