

	N82-280 OFT
Puissance recommandée (HP PTO)	40 à 75
Largeur de coupe	82"
Hauteur de coupe	34 1/2"
RPM de l'éventail	540
Diamètre de l'éventail	28"
Profondeur de l'éventail	11"
Nombre de pales	4
Diamètre de l'arbre de l'éventail	1 9/16"
Balancement de l'éventail	Std
Hauteur au centre de l'éventail	17"
Tambour rotatif démontable	-
Cylindre pour déflecteur de chute	2" X 6"
Rotation de chute par moteur hydraulique	Std
Déflecteur hydraulique	Std
Déflecteur manuel	Opt.
Chute semi-industrielle (2 déflecteurs)	Std
Chute télescopique hydraulique	-
Diamètre de la vis principale	19 1/2"
Diamètre de la vis supérieure	-
Balancement de la vis	Std
Couteau réversible en acier au carbone	Std
Couteau en acier 450	Opt.
Couteau en acier inoxydable	Opt.
Couteau en Tivar	Opt.
Couteaux latéraux	Opt.
Patins ajustables en acier au carbone	Std
Patins ajustables en acier 450	Opt.
Patins ajustables en acier inoxydable	Opt.
Patins ajustables en Tivar	Opt.
Chaîne de commande	80
Support de boyaux	Std
Support de remisage	Std
Nombre boulons sécurité	2
Roulement & boîtier fonte ductile	Std
Arbre de commande (P.T.O. std)	T60
Boîtier réducteur 1 000 à 540	-
Attache ajustable	Std
Catégorie d'attache (AR = att. rapide)	1, 1 AR, 2
Poids approximatif (lb) - 1 vis	1 210

Le poids des souffleuses inclut la chute, le cylindre du déflecteur de chute, l'ensemble de rotation et le PTO.
Les prix et spécifications peuvent être changés sans préavis.